









Vuelift	ROND Acrylique	ROND+ Verre	OCTOGONAL Acrylique	OCTOGONAL Verre	OCTOGONAL+ Verre	VUELIFT MINI Acrylique ou Verre
Profondeur de la fosse	102-305mm (4"-12")					76mm (3") Std ^A
Cabine basse en option ^B	●	—	●	●	●	—

Configuration de la cabine

Type 1 (même côté)			●	●	●	●	●
Type 2 (côté opposé)			●	●	●	●	●
Type 3R (90 degrés)			●	●	●	●	—
Type 6 (trois entrées)			●	●	●	●	—

Type de porte de cabine	Se replie automatiquement					Porte de cabine coulissante manuelle
Surface au sol de la cabine	1,3m ² (13' ²)	1,4m ² (15' ²)	1,2m ² (12' ²)	1,2m ² (12' ²)	1,4m ² (15' ²)	0,75m ² (8,25' ²)
Ouverture disponible de la porte de la cabine	660mm +/- 13mm (26" +/- 0.5")	686mm +/- 13mm (27" +/- 0.5")	660mm +/- 13mm (26" +/- 0.5")	660mm +/- 13mm (26" +/- 0.5")	838mm +/- 13mm (33" +/- 0.5")	762mm (30")
Hauteur de la cabine - cabine standard	2133mm (84")	2133mm (84")	2133mm (84")	2133mm (84")	2133mm (84")	1981mm (78")
Dégagement - cabine standard	2743mm (108")	2743mm (108")	2743mm (108")	2743mm (108")	2743mm (108")	2438mm (96")
Hauteur de la cabine - cabine en option	2032mm (80")	2032mm (80")	2032mm (80")	2032mm (80")	2032mm (80")	—
Dégagement - cabine en option	2641mm (104")	2641mm (104")	2641mm (104")	2641mm (104")	2641mm (104")	—
Hauteur de la cabine - cabine réduite ^C	1943mm (76,5")	—	1943mm (76,5")	1943mm (76,5")	1943mm (76,5")	—
Dégagement - cabine réduite ^C	2438mm (96")	—	2438mm (96")	2489mm (98")	2489mm (98")	—

Empreinte de la cage d'ascenseur

Acrylique/Verre	1381mm (54,375")	1483mm (58,375")	1213x1213mm (47,75"x47,75")	1254x1254mm (49,375"x49,375")	1406x1406mm (55,875"x55,875")	1080mm (42,5")
Ouverture dans le plancher pour la cage d'ascenseur	1422mm (56")	1502mm (59,125")	1261x1261mm (49,625"x49,625")	1261x1261mm (49,625"x49,625")	1432x1432mm (56,375" x56,375")	1168mm (46")
Anneau de balcon/tête	1473mm (58")	1543mm (60,75")	1305x1305mm (51,375"x51,375")	1305x1305mm (51,375"x51,375")	1473x1473mm (58"x58")	1111mm (43,75")
Anneau dans le plancher pour la cage d'ascenseur	1575mm (62")	1654mm (65,125")	1407x1407mm (55,375"x55,375")	1407x1407mm (55,375"x55,375")	1573x1573mm (61,938"x61,938")	1264mm (49,75")
Grandeur de cabine transparente	1299mm (51,125")	1350mm (53,125")	1118x1070mm (44"x42,125")	1089x1073mm (42,875"x42,25")	1155x1254mm (45,5"x49,375")	1000mm (39,375")
Capacité	381kg (840lb)	431kg (950lb)	381kg (840lb)	431kg (950lb)	431kg (950lb)	227kg (500lb)
Vitesse nominale	0,16m/s (32'/min)	0,2m/s (40'/min)	0,16m/s (32'/min)	0,2m/s (40'/min)	0,2m/s (40'/min)	0,15m/s (30'/min)
Puissance du moteur	3,5KW (5HP)	3,5KW (5HP)	3,5KW (5HP)	3,5KW (5HP)	3,5KW (5HP)	1,63KW (2,2HP)
Option MRL (contrôleur dans la tête)	●	—	●	—	—	—

Tous les modèles de Vuelift

Tous les modèles offrent une option de rampe courte lorsqu'une fosse n'est pas possible. **Alimentation électrique:** 230V/1PH/50-60Hz (30 ampères) et 120V/1PH/50-60Hz (15 ampères). Le parcours maximal est de 15,2m (50pi), 16,7m (55pi) avec variance et jusqu'à 6 arrêts.

^AProfondeur de la fosse de 102mm (4"), s'il y a un espace habitable au-dessous.

^BHauteur de porte 2032mm (80").

^CPour configuration avec cabine basse. La fonction de porte de cabine automatique n'est pas disponible avec le contrôleur dans la tête (option "True MRL").

Pour la configuration avec une cabine basse et un contrôleur dans la tête, la porte de la cabine sera manuelle.

Savaria met tout en oeuvre pour publier les informations les plus exactes possibles. Les spécifications et les options peuvent être modifiées sans préavis. © 2022 Savaria Corporation.