





Vuelift	CIRCOLARE		CIRCOLARE+	OTTAGONALE		OTTAGONALE+	VUELIFT MINI
	Acrilico	Vetro	Vetro	Acrilico	Vetro	Vetro	Acrilico o Vetro
Fossa	102-305mm						76-102mm ¹
Opzione cabina ribassata ²	●	—	—	●	●	●	—
Configurazione							
Tipo 1 (Accesso singolo)			●	●	●	●	●
Tipo 2 (Accessi opposti)			●	●	●	●	●
Tipo 3R (Accessi adiacenti)			●	●	●	●	—
Tipo 6 (Triplo accesso)			●	●	●	●	—
Tipo porta cabina	Automatica a soffietto						Manuale scorrevole
Area cabina	1,3mq	1,4mq	1,4mq	1,2mq	1,2mq	1,4mq	0,75mq
Luce porta cabina	660mm +/- 13mm	686mm +/- 13mm	686mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	838mm +/- 13mm	762mm
Altezza cabina - cabina standard	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	1981mm
Testata - cabina standard	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2438mm
Altezza cabina - cabina opzionale	2032mm	2032mm	2032mm	2032mm	2032mm	2032mm	—
Testata - cabina opzionale	2641mm	2641mm	2641mm	2641mm	2641mm	2641mm	—
Altezza cabina - cabina ribassata ³	1943mm	—	—	1943mm	1943mm	1943mm	—
Testata - cabina ridotta ³	2438mm	—	—	2438mm	2489mm	2489mm	—
Dimensioni Di Vano							
Acrilico/vetro	1381mm	1483mm	1483mm	1213x1213mm	1254x1254mm	1406x1406mm	1080mm
Spacco fossa/solai	1422mm	1502mm	1502mm	1261x1261mm	1261x1261mm	1432x1432mm	1168mm
Anello porta/passerella	1473mm	1543mm	1543mm	1305x1305mm	1305x1305mm	1473x1473mm	1111mm
Anello fossa/solai	1575mm	1654mm	1654mm	1407x1407mm	1407x1407mm	1573x1573mm	1264mm
Dimensione interna cabina	1299mm	1350mm	1350mm	1118x1070mm	1089x1073mm	1155x1254mm	1000mm
Portata	381kg	431kg	431kg	381kg	431kg	431kg	250kg
Velocità nominale	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s
Taglia motore	3,5KW	3,5KW	3,5KW	3,5KW	3,5KW	3,5KW	1,63KW
Quadro integrato (opzione)	●	—	—	●	—	—	—

Per Tutti I Modelli Vuelift

Possibilità di rampa quando non è possibile avere la fossa. **Alimentazione:** 230V/50Hz monofase (30A) e 230V/50Hz monofase (15A) per illuminazione. La corsa massima è 16,7m e fino a 6 fermate.

¹ In caso di spazio abitabile sotto al vano, la fossa minima è 102mm.

² Altezza della porta 2032mm.

³ Configurazione con cabina ribassata. Con quadro di manovra in testata, le porte a soffietto saranno manuali (opzione SLM completa). Con cabina ribassata e quadro di manovra in testata, le porte a soffietto saranno manuali.

Savaria si impegna a riportare informazioni corrette. Le specifiche e le opzioni sono soggette a variazione senza preavviso. ©2022 Savaria Corporation.