









Vuelift	RUND Acryl	RUND+ Glas	OKTOGONAL Acryl	OKTOGONAL Glas	OKTOGONAL+ Glas	VUELIFT MINI Acryl
Grubentiefe	102-305mm					76-102mm ^A
Optionale kurze Kabine ^B	●	–	●	●	●	–
Kabinen Konfiguration						
Typ 1 (Gleichseitig)			●	●	●	●
Typ 2 (Gegenüberliegend)			●	●	●	●
Typ 3R (90 Grad)			●	●	●	–
Typ 6 (Drei Eingänge)			●	●	●	–
Kabinen Türtyp	Automatische Schwingtüre zweiflügelig					Manuelle Schiebetüren auf Kabine
Kabinenfläche	1,3m ²	1,4m ²	1,2m ²	1,2m ²	1,4m ²	0,75m ²
Kabinentüre Öffnung	660mm +/- 13mm	686mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	660mm +/- 13mm	838mm +/- 13mm	762mm
Kabinenhöhe - Standard Kabine	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	2133mm	1981mm
Überfahrt - Standard Kabine	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2743mm	2438mm
Kabinenhöhe - Kabine Sondergröße	2032mm	2032mm	2032mm	2032mm	2032mm	–
Überfahrt - Kabine Sondergröße	2641mm	2641mm	2641mm	2641mm	2641mm	–
Kabinenhöhe - Kleine Kabinengröße ^C	1943mm	–	1943mm	1943mm	1943mm	–
Überfahrt - Kleine Kabinengröße ^C	2438mm	–	2438mm	2489mm	2489mm	–
Schacht Grundfläche						
Acryl/Glas	1381mm	1483mm	1213x1213mm	1254x1254mm	1406x1406mm	1080mm
Grube/Deckenausschnitt	1422mm	1502mm	1261x1261mm	1261x1261mm	1432x1432mm	1168mm
Balkon-/Kopfring	1473mm	1543mm	1305x1305mm	1305x1305mm	1473x1473mm	1111mm
Gruben-/Deckenring	1575mm	1654mm	1407x1407mm	1407x1407mm	1573x1573mm	1264mm
Kabinen-Innenmaß	1299mm	1350mm	1118x1070mm	1089x1073mm	1155x1254mm	1000mm
Tragfähigkeit	381kg	431kg	381kg	431kg	431kg	250kg
Geschwindigkeit	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s	0,15m/s
Motorleistung	3,5KW	3,5KW	3,5KW	3,5KW	3,5KW	1,63KW
MRL Option (Steuerung im Schachtkopf)	●	–	●	–	–	–

Alle Vuelift Modelle

Alle Modelle werden mit kurzer Rampe geliefert, wenn keine Grube möglich. **Stromversorgung:** 230V/1PH/50-60Hz (30 amps) und einamtl 120V/1PH/50-60Hz (15 amps). Die maximale Förderhöhe ist 15.2m (50ft), 16.7m (55ft) mit bis zu 6 Haltestellen.

^A Grubentiefe 102mm für Gummipuffer, falls unter dem Lift, soweit baurechtlich zulässig, sich ein begehbare Raum befindet.

^B Schachttürhöhe 2032mm.